

Fastroil Force F1000 Diesel 5W-30, 5W-40 (CJ-4/SM)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Force F1000 Diesel – это серия моторных масел для дизелей, отвечающая требованиям по API CJ-4/SM, ACEA E9-12/E7-12. Масло производится на основе высококачественных импортных компонентов и импортного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Force F1000 Diesel предназначены для всепогодного использования в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами (DPF), работающих на малосернистом дизельном топливе класса ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel). Масла предназначены для применения в двигателях удовлетворяющих требованиям от Euro-1 до Euro-5 по эмиссии токсичных веществ и работающих в особо тяжелых условиях эксплуатации, например, значительно увеличенных интервалах замены масла в соответствии с рекомендацией автопроизводителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокие моющее-диспергирующие присадки, обеспечивают чистоту двигателя весь период эксплуатации;
- высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа трущихся поверхностей;
- разработано с учетом жестких международных стандартов основных производителей двигателей;
- эффективный антиокислительный компонент функционального пакета присадок придает маслу высокую термоокислительную стабильность и активно защищает двигатель от образования вредных отложений на поверхностях цилиндров.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- ACEA E9-12/E7-12
- API CJ-4/SM

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- MB 228.31
- MAN M3477
- Cummins 20081
- IVECO 18-1804 CLASSE TFE

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

SAE	5W-30	5W-40
Вязкость кинематическая при 400С, мм2/с	66,9	
Индекс вязкости	165	130
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	16	8,5
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,0С	220	210
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	12,4	13

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

