

Fastroil Force UHPD SAE 5W-30 API CI-4/SM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Fastroil Force UHPD – моторное масло для дизелей, отвечающее требованиям по API CI-4/SM, ACEA E4-12/E7-12. Масло производится на основе синтетического базового масла и импортного пакета присадок, способствует большей экономии топлива в сравнении с маслами более высокой вязкости, что позволяет сократить затраты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ








Fastroil Force UHPD 5W-30 предназначено для всесезонного использования в дизельных двигателях грузовых автомобилей и автобусов с современными двигателями. Возможно применение в автопарках автомобилей с двигателями различных стандартов: Евро- 2,3,4 и 5.

СПЕЦИФИКАЦИИ





Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

-  ACEA E4-12/E7-12
-  API CI-4/SM

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

-  Cummins 20078
-  MB 228.5
-  MAN M3277
-  VDS-3
-  RLD-2
-  Scania LDF-3
-  MTU Type 3

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокие низкотемпературные свойства обеспечивают надежную работу в зимний период;
-  масло отвечает требованиям по увеличенным интервалам замены масла таких ведущих производителей, как MercedesBenz, MAN, DAF, Renault и других;
-  масло удовлетворяет требованиям к защите от износа большинства европейских двигателей для продления срока службы;
-  эффективный антиокислительный компонент функционального пакета присадок придает маслу высокую термоокислительную стабильность и активно защищает двигатель от образования вредных отложений на поверхностях цилиндров.

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

SAE	5W-30
Вязкость кинематическая при 1000С, мм ² /с	10,3-12,5
Динамическая вязкость при минус 300С мПа*с	5300

Температура застывания, ОС	-40
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	15,0
Зольность сульфатная, %	1,68
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	11,0

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

