

Fastroil PCO 46, 68, 100, 150, 320

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Hydraulic OIL Fastroil PCO – это серия масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51524 часть 2 для пневмоинструмента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil PCO – предназначено для ударно-пневматического оборудования, включая буры для пород, бетоноломы, пневматические свайные молоты, машины для трамбовки щебня и обрубочные молоты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 🔧 высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
- 🔧 высокая гидrolитическая стабильность обеспечивает надежную работу оборудования в условиях обводнений;
- 🔧 отличные антипенные свойства снижают риск попадания воздуха в масло и обеспечивают стабильную защитную пленку.
- 🔧 превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить надежную работу масляного насоса при повышенных давлениях.

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

SAE	46	68	100	150	320
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	61,2-74,8	90-110
Индекс вязкости	90	90	90	90	90
Температура застывания, °C	-27	-27	-24	-18	-15
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	200	200	200	200	210
Зольность, % (масс.)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый
мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал
батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

