

## Fastroil UTTO SAE 10W-30

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil UTTO 10W-30 – всесезонное универсальное тракторное трансмиссионное масло (UTTO – Universal Tractor Transmission Oil). Производится с использованием высококачественных минеральных базовых масел и современного пакета присадок. Fastroil UTTO 10W-30 обладает улучшенными вязкостно-температурными характеристиками и обеспечивает легкий запуск и надежную работу трактора при температуре окружающего воздуха до -25 °С.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil UTTO 10W-30 предназначено для смазки гидромеханических трансмиссий, гидравлических систем, маслопогруженных тормозов и ведущих мостов современной сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, для которых требуются масла класса UTTO, например, John Deere, Massey Ferguson, Case New Holland и другие.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- усиленные смазывающие свойства масла увеличивают срок службы трансмиссии, маслопогруженных тормозов и гидроприводов сцеплений;
- обладает хорошей текучестью при низких температурах и эффективно защищает узлы трения от износа в момент холодного пуска;
- разработано с учетом жестких международных стандартов основных производителей сельскохозяйственной техники;
- подобранный состав масла позволяет применять его в централизованных системах смазки с единым маслобаком для смазывания различных узлов и агрегатов

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- API GL-4

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- J. I. Case MS 1206/1207/1209
- John Deere JDM J20C/D
- M1143, M2C86-B/C
- Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
- Massey Ferguson CMS M1145/ CMS
- ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

### УПАКОВКА



#### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

SAE	10W-30
Вязкость кинематическая при 400 °С., мм <sup>2</sup> /с	10,3 – 12,5
Температура застывания, °С	-27
Индекс вязкости	160
Щелочное число, мг. КОН/г.	7,75

*\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

#### Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

#### Завод:

г. Шымкент, X13A2T2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриялды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

