

HILL Grease MOLY




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HILL Grease MOLY загущенная литием пластичная смазка на основе минерального масла. Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии, EP/AW присадки и 3% дисульфида молибдена. Продукт является современной многофункциональной смазкой "моли" (дисульфид молибдена) которая может быть использована в различных применениях в определенных пределах температуры. Смазка предлагает хорошую механическую стабильность, нагрузочную способность и защиту от коррозии, что делает его пригодным для тяжело нагруженных подшипников, а также для влажной среды.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

HILL Grease MOLY высококачественная многофункциональная смазка, которая может быть применена в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Дисульфид молибдена дает дополнительную защиту в процессах с медленным движением или в колеблющихся подшипниках. Консистентные смазки с дисульфидом молибдена, подходят для применения в оборудовании требующих смазки уровня NLGI 2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Хорошая механическая стабильность
-  Очень высокая грузоподъемность
-  Хорошая защита от коррозии

УПАКОВКА






СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

-  NLGI 2

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

-  DIN 51502, KPF2K-30
-  MAN 285 Li-PF 2
-  ISO 6743, ISO-L-XCCIB2

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Загуститель	Литий
-------------	-------

Основа	Минеральное масло	
Цвет	Визуально	Темно-серый
Класс по NLGI	ASTM D217	2
Температура каплепадения	IP 396	>180°C
Вязкость основы при 40°C	ISO 12058	200 мм ² /с
Вязкость основы при 100°C	ISO 12058	15 мм ² /с
Нагрузка сваривания (4-шариковая машина трения)	DIN 51350:4	3600 Н
Диапазон температур	-30°C до +120°C не более+130°C	
Пенетрация после 60 циклов	ISO 2137	265-295

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
 мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
 Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
 e-mail: info@hillcorp.kz
 Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, X13A2T2
 Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
 з. Онтустик Индустриалды, д. 101
 Телефон: +7 (7252) 43 90 90
 (приемная)
 e-mail: plant@hillcorp.kz
 Факс: +7 (7252) 43 92 29
 Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

