

### HILL Grease UNILUX

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HILL Grease UNILUX загущенная комплексом лития пластичная смазка на основе минерального масла. Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и EP/AW присадки. Благодаря содержанию литиевого мыльного комплекса изделие подходит для применения в очень широком диапазоне температур, особенно при повышенных температурах. Структура мыльного комплекса также придает изделию высокую степень механической стабильности. Это повышает эксплуатационные характеристики в вибрирующих корпусах и продлевает интервалы смазки.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

HILL Grease UNILUX современный продукт с высокими эксплуатационными характеристиками, задающее новый стандарт для действительно универсальной смазки, подходящей для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Благодаря своему многоцелевому характеру изделие является оптимальным выбором для применения в различных видах подшипников, в том числе в тяжелых условиях работы и при повышении температуры до 220 °С.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично работает при высоких температурах
- Очень хорошая механическая стабильность
- Высокая нагрузочная способность
- Хорошая защита от коррозии

#### УПАКОВКА



#### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

#### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- NLGI 2

#### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- ISO 6743, ISO-L-XCDHB2
- DIN 51502, KP2N-30

Загуститель	Комплекс лития	
Основа	Минеральное масло	
Цвет	Визуально	Желтоватый
Класс по NLGI	ASTM D217	2
Температура каплепадения	IP 396	>260°C
Вязкость основы при 40°C	ISO 12058	110 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость основы при 100°C	ISO 12058	10 мм <sup>2</sup> /с
Нагрузка сваривания (4-шариковая машина трения)	DIN 51350:4	2600 Н
Диапазон температур	-30°C до +140°C не более +220°C	
Пенетрация после 60 циклов	ISO 2137	265 - 295

*\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
 мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
 Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
 e-mail: info@hillcorp.kz  
 Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, X13A2T2  
 Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
 з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
 Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
 (приемная)  
 e-mail: plant@hillcorp.kz  
 Факс: +7 (7252) 43 92 29  
 Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

