

## HILL Standard 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 (API SF/CC)

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«HILL Standard» SAE 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 – масло на минеральной основе предназначено для всесезонного применения в умеренной и жаркой климатических зонах. Эффективно защищает детали двигателя от износа и предотвращает коррозию. Снижает до минимума саже- и нагарообразование. Обеспечивает надежную смазку и чистоту двигателя в условиях работы при повышенных нагрузках и температурах окружающего воздуха.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«HILL Standard» SAE 15W-40, 15W-50, 20W-40, 20W-50 – высококачественное минеральное моторное масло предназначено для всех типов бензиновых и безнаддувных дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ☛ Обладает улучшенными антиокислительными и диспергирующими свойствами;
- ☛ Обеспечивает содержание деталей двигателя в чистоте, предотвращая образование высоко- и низкотемпературных отложений;
- ☛ Обеспечивает сокращение расхода масла, снижение износа и шумности;
- ☛ Гарантирует надежную работу в условиях повышенных нагрузок и температур окружающего воздуха;
- ☛ Стабилизирует давление масла в двигателях со значительным пробегом.

### УПАКОВКА



### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

SAE	15W-40	15W-50	20W-40	20W-50
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	13,5-16,3	17,5-21,9	13,5-16,3	17,5-21,9
Индекс вязкости, не менее	115	115	110	110
Испаряемость по НОАК, % (масс.), не более	17	17	13	13

Температура текучести °С, не выше	-25	-25	-20	-20
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	210	210	210
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	4,8	4,8	4,8	4,8
Зольность сульфатная, % (масс.), не более	1,3	1,3	1,3	1,3

*\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
 мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
 Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
 e-mail: info@hillcorp.kz  
 Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, X13A2T2  
 Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
 з. Онтустик Индустриялды, д. 101  
 Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
 (приемная)  
 e-mail: plant@hillcorp.kz  
 Факс: +7 (7252) 43 92 29  
 Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

