

## Fastroil hydraulic ashless oil 22, 32, 46, 68, 100






### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Hydraulic Ashless Oil – это серия беззольных гидравлических масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51524 часть 2. Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Hydraulic Ashless Oil – предназначены для применения в гидросистемах промышленного оборудования, в том числе оснащенных сервогидравлическими устройствами. Серия масел предназначена для применения в термопластавтоматах и оборудовании, работающим при повышенных обводнениях и температурных нагрузках

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
-  высокая гидролитическая стабильность обеспечивает надежную работу оборудования в условиях обводнений;
-  отличные антипенные свойства снижают риск попадания воздуха в масло и обеспечивают стабильную защитную пленку.
-  превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить
-  надежную работу масляного насоса при повышенных давлениях

### УПАКОВКА



### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	22	32	46	68	100
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	19,8-24,2	28,8- 35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110
Температура застывания, °C	-30	-27	-21	-18	-15
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	165	175	185	195	205

Коррозия на медной пластине	1A	1A	1A	1A	1A
Индекс вязкости	90	90	90	90	90

*\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

---

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

