

## Fastroil МГЕ-46В

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Hydraulic oil MGE 46 производится на основе минерального базового масла глубокой селективной очистки с добавлением эффективной композиции функциональных присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ






Масло Fastroil Hydraulic oil MGE 46 предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозяйственной, строительной- дорожной и другой специальной техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

Работоспособно в агрегатах гидрообъемных передач в диапазоне температур от -10 до +80 °С. Изготавливается на основе минеральных масел, содержит эффективный комплекс присадок, обеспечивающий высокий уровень и стабильность вязкостных, противоизносных, антиокислительных свойств.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  масло полностью совместимо с материалами сальников (уплотнений) системы гидропривода и несклонно к утечкам;
-  хорошие свойства по отделению воды и воздуха обеспечивают бесперебойную работу масла в тяжелых условиях эксплуатации;
-  обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур
-  превосходные смазочные свойства масла, позволяют обеспечить
-  надежную работу масляного насоса при повышенных давлениях.

### УПАКОВКА



### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Вязкость кинематическая при 40°С, мм <sup>2</sup> /с	44,4-50,6
--	-----------

Индекс вязкости	100
Температура застывания, °С	- 30
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле,°С	195
Коррозия на медной пластине	1В

*\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

---

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

