

Fastroil M-8Г2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«Fastroil» M-8Г2 – масло моторное (ГОСТ 8581-78) получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, содержит сбалансированные композиции присадок, которые придают маслам более высокий уровень эксплуатационных свойств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Fastroil» M-8Г2- используют для зимней эксплуатации автотракторных дизелей без наддува или с невысоким наддувом. Применяют также для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

УПАКОВКА



СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Кинематическая вязкость при 100°С, мм ² /с, не менее	8,0±0,5
Плотность, г/см ³ , не более	0,905
Индекс вязкости, не менее	85
Зольность сульфатная, %, не более	1,65
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	6,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	200
Температура застывания, °С, не выше	-25
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	4,5
Массовая доля активных элементов, % кальция бария цинка фосфора	0,150,450,060,06

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый

Завод:

г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал



мир», 25/5

Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82

e-mail: info@hillcorp.kz

Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

батыра,

з. Онтустик Индустриалды, д. 101

Телефон: +7 (7252) 43 90 90

(приемная)

e-mail: plant@hillcorp.kz

Факс: +7 (7252) 43 92 29

Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04