

Fastroil compressor oil 32, 46, 68, 100, 150, 220

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Compressor Oil – это серия компрессорных масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51506. Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок.

СПЕЦИФИКАЦИИ













Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 DIN 51506

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Fastroil Compressor OIL 32, 46, 68 - предназначены для систем смазки маслозаполненных винтовых компрессоров и роторных компрессоров. Масла Fastroil Compressor OIL 100, 150, 220 – предназначены для систем смазки поршневых компрессоров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий
-  срок службы масла;
-  сочетание базовых масел и многофункционального пакета
-  присадок позволило добиться превосходных смазывающих
-  характеристик масла;
-  высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту
-  механизмов от коррозии;
-  для поршневых компрессоров срок службы может достигать 6 - 7
-  тыс. мото/часов*.
-  *- срок замены масла регламентирует производитель оборудования и в каждом конкретном
-  случае требует уточнения. Приведены значения, когда-либо достигавшиеся при
-  эксплуатации на масле Fastroil Compressor Oil.

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	32	46	68	100	150
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165

Индекс вязкости	95	95	90	90	85
Температура застывания, °С	-27	-24	-21	-21	-18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	175	195	195	205	210
Цвет	2,0	2,5	3,0	4,0	4,5
Кислотное число, мг КОН/ 1 г	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Коксуемость по Кондрадсону, %	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
 мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
 Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
 e-mail: info@hillcorp.kz
 Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
 Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
 з. Онтустик Индустриалды, д. 101
 Телефон: +7 (7252) 43 90 90
 (приемная)
 e-mail: plant@hillcorp.kz
 Факс: +7 (7252) 43 92 29
 Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

