

## Fastroil refrigeration oil 68







### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil refrigeration 68 – компрессорное масло, специально предназначенное для холодильных компрессоров с аммиачным хладагентом. Масло производится из высококачественных базовых масел и многофункционального пакета присадок, обеспечивающих увеличенный ресурс холодильной системы.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Fastroil refrigeration 68 - предназначены для применения в открытых, полужакрытых компрессорах, используемых в домашних, торговых и промышленных холодильных установках. Рекомендуется использовать в системах, где применяется аммиак (R717) в качестве хладагента.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность обеспечивает
-  увеличенный срок службы;
-  масло совместимо Fastroil Refrigeration 68 со всеми со всеми
-  распространенными уплотнительными материалами;
-  высокоэффективный пакет присадок обеспечивает чистоту
-  деталей компрессора весь срок эксплуатации.

### УПАКОВКА



### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

SAE	68
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	61,2-74,8
Индекс вязкости	90
Температура застывания, °C	-42
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	240

\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

---

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый  
мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: info@hillcorp.kz  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал  
батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: plant@hillcorp.kz  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

