

## Fastroil synthetic compressor oil 32, 46, 68, 100, 150, 220

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Synthetic COMPRESSOR OIL – это серия синтетических компрессорных масел, специально разработанных в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 51506. Масла производятся из синтетических базовых масел (полиальфаолефинов) и многофункционального пакета присадок.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Fastroil Synthetic COMPRESSOR OIL 32, 46, 68 - предназначены для систем смазки маслозаполненных винтовых компрессоров и роторных компрессоров, требующих масел с повышенным сроком службы. Масла Fastroil Synthetic COMPRESSOR OIL 100, 150, 220 – предназначены для систем смазки поршневых компрессоров, работающих в условиях повышенных и пониженных температур.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает
- увеличенный срок службы масла по сравнению с
- компрессорными маслами на минеральной основе;
- масла совместимы с компрессорными маслами Fastroil
- Compressor Oil на минеральной основе и не требуют
- предварительной промывки системы;
- высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту
- механизмов от коррозии.
- Высокоэффективный пакет присадок в сочетании с синтетической
- базовой основой обеспечивает чистоту деталей компрессора весь
- срок эксплуатации.

### УПАКОВКА



## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	32	46	68	100	150
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110	135-165
Индекс вязкости	130	130	125	125	115
Температура застывания, °C	-45	-45	-40	-40	-30
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	235	240	240	245	245
Кислотное число, мг КОН/ 1 г	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Коксуемость по Кондрадсону, %	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

### Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: info@hillcorp.kz  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

### Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: plant@hillcorp.kz  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

