

Fastroil Gas Engine oil SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Gas Engine oil SAE 15W-40 – малозольное масло (до 0,5%), разработанное для двигателей работающих, на природном газе или на сжиженном природном газе. Масла производятся из высококачественных минеральных базовых масел (группа II по API) и многофункционального импортного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Fastroil Gas Engine oil SAE 15W-40 рекомендовано для двигателей транспортных средств, работающих в суровых эксплуатационных условиях (режим частых остановок наподобие городских автобусов, доставка грузов мусоровозы) а также для некоторых типов стационарных газовых двигателей, используемых для выработки электроэнергии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к окислению и нитрованию обеспечивает
- увеличенный срок службы масла;
- сбалансированный состав базовой основы обеспечивает
- отличные низкотемпературные свойства (прокачиваемость) и
- запуск в зимний период эксплуатации;
- наличие специальных моющих и диспергирующих присадок
- позволяют добиться высокой чистоты внутри агрегата, снижения
- расхода фильтров;
- присадки с низкой зольностью не образуют углеродистых и
- зольных отложений на во впускных и выпускных окнах, на
- кольцах, в канавках, на кронах и юбках поршней, на клапанах и в
- камерах сгорания, предотвращая калильное зажигание.

УПАКОВКА



СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- API CD/CF

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15W-40
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	103
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,1
Индекс вязкости	145
Температура застывания, °С	-36
Сульфатная зольность, %	0,56
Щелочное число, мг КОН/г	5,2
Испаряемость по методу НОАК, %, не более	12,4

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

