

Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 0.7 SAE 15W-40, 30, 40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 0.7 – это серия среднезольных масел для двух- и четырехтактных газовых двигателей, работающих попутном нефтяном газе (ПНГ), а также газе с высоким содержанием сероводорода. «Fastroil Gas Medium Ash Engine oil» 0.7 SAE 40 API: CD/CF – это компрессорно-моторное малозольное масло. Обладает повышенной стойкостью к окислению, с малой сульфатной зольностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 0.7 – предназначены применения в стационарных газовых установках (SAE 40 и SAE 30) и мобильной техники (15W-40), работающих на природном газе, так и более агрессивных газах (газы органических отходов, биогазы, древесный газ). «Fastroil Gas Medium Ash Engine oil» 0.7 SAE 40 API: CD/CF предназначено для четырехтактного тяжело-нагруженного газового двигателя, работающего на природном газе, Waukesha 12-VAT27GL, P9390GSI, Caterpillar G3616. Компрессора Ariel-JGK-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к окислению и нитрованию обеспечивает увеличенный срок службы масла;
- высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа цилиндропоршневой группы;
- наличие специальных моющих и диспергирующих присадок позволяют добиться высокой чистоты внутри агрегата, снижения расхода фильтров;
- присадки с низкой зольностью не образуют углеродистых и зольных отложений на во впускных и выпускных окнах, на кольцах, в канавках, на кронах и юбках поршней, на клапанах и в камерах сгорания, предотвращая калильное зажигание.

УПАКОВКА



СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- API CF/CD

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15W-40	30	40
Индекс вязкости	120	100	110
Температура застывания, °С	-25	-20	-18
Сульфатная зольность, %	0,54	0,54	0,5-0,53
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	12	12	-
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	13,5-16,3	10,5-13,5	13,4-13,6

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

