

Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 1.0 SAE 15W-40, 30, 40

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 1.0 – это серия среднезольных масел для двух- и четырехтактных газовых двигателей, работающих попутном нефтяном газе (ПНГ), а также газе с высоким содержанием сероводорода.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 1.0 – предназначены применения в стационарных газовых установках (SAE 40 и SAE 30) и мобильной техники (15W-40), работающих на природном газе, так и более агрессивных газах (газы органических отходов, биогазы, древесный газ).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 🔧 высокая стойкость к окислению и нитрованию обеспечивает
- 🔧 увеличенный срок службы масла;
- 🔧 высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный
- 🔧 уровень износа цилиндропоршневой группы;
- 🔧 наличие специальных моющих и диспергирующих присадок
- 🔧 позволяют добиться высокой чистоты внутри агрегата, снижения
- 🔧 расхода фильтров;
- 🔧 присадки с низкой зольностью не образуют углеродистых и
- 🔧 зольных отложений на во впускных и выпускных окнах, на
- 🔧 кольцах, в канавках, на кронах и юбках поршней, на клапанах и в
- 🔧 камерах сгорания, предотвращая калильное зажигание

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15W-40	30	40
Индекс вязкости	120	100	100
Температура застывания, °C	-25	-20	-20
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	1.0	1.0	1.0

Испаряемость по НОАК, % (масс.)	12	12	12
---------------------------------	----	----	----

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

