

## HILL Grease TEMP 100




### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HILL Grease TEMP 100 загущенная бентонно-глиной пластичная смазка на основе синтетического масла и полимеров. Смазка содержит антиоксиданты, антикоррозионные присадки и противоизносные присадки. Благодаря неорганическому загустителю в сочетании с синтетическим маслом, продукт подходит для применения в очень широком диапазоне температур, особенно при повышенных температурах.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

HILL Grease TEMP 100 это продукт с высокими эксплуатационными характеристиками, подходящей для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Многосторонние свойства продукта делает его хорошим выбором для применения в различных видах подшипников.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Хорошая водостойкость
-  Хорошо работает при высоких температурах
-  Широкий диапазон температур

### УПАКОВКА





### СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

-  NLGI 2

### ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

-  DIN 51502: KPHC2N-30
-  ISO 12924: L-XC(F)DHB2

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Загуститель	Глина	
Основа	Полиальфаолефин / Полимер	
Цвет	Визуально	Темно-серый
Класс по NLGI	ASTM D217	2
Температура каплепадения	IP 396	не применяется
Вязкость основы при 40°C	ISO 12058	120 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость основы при 100°C	ISO 12058	17 мм <sup>2</sup> /с
Нагрузка сваривания (4-шариковая машина трения)	DIN 51350:4	2600 Н

Диапазон температур	-30°C до +140°C (не более+180°C)	
Пенетрация после 60 циклов	ISO 2137	265 - 295

*\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

---

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

