

HILL Grease UNILUX

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HILL Grease UNILUX загущенная комплексом лития пластичная смазка на основе минерального масла. Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и EP/AW присадки. Благодаря содержанию литиевого мыльного комплекса изделие подходит для применения в очень широком диапазоне температур, особенно при повышенных температурах. Структура мыльного комплекса также придает изделию высокую степень механической стабильности. Это повышает эксплуатационные характеристики в вибрирующих корпусах и продлевает интервалы смазки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

HILL Grease UNILUX современный продукт с высокими эксплуатационными характеристиками, задающее новый стандарт для действительно универсальной смазки, подходящей для применения в промышленном оборудовании и автомобильном транспорте. Благодаря своему многоцелевому характеру изделие является оптимальным выбором для применения в различных видах подшипников, в том числе в тяжелых условиях работы и при повышении температуры до 220 °С.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично работает при высоких температурах
- Очень хорошая механическая стабильность
- Высокая нагрузочная способность
- Хорошая защита от коррозии

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

- NLGI 2

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

- ISO 6743, ISO-L-XCDHB2
- DIN 51502, KP2N-30

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------|
| Загуститель | Комплекс лития | |
| Основа | Минеральное масло | |
| Цвет | Визуально | Желтоватый |
| Класс по NLGI | ASTM D217 | 2 |
| Температура каплепадения | IP 396 | >260°C |
| Вязкость основы при 40°C | ISO 12058 | 110 мм ² /с |
| Вязкость основы при 100°C | ISO 12058 | 10 мм ² /с |
| Нагрузка сваривания (4-шариковая машина трения) | DIN 51350:4 | 2600 Н |
| Диапазон температур | -30°C до +140°C не более +220°C | |
| Пенетрация после 60 циклов | ISO 2137 | 265 - 295 |

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
 мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
 Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
 e-mail: info@hillcorp.kz
 Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, X13A2T2
 Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
 з. Онтустик Индустриалды, д. 101
 Телефон: +7 (7252) 43 90 90
 (приемная)
 e-mail: plant@hillcorp.kz
 Факс: +7 (7252) 43 92 29
 Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

