

Fastroil Солидол Ж

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка «Fastroil» солидол жировой – смазка общего назначения; смесь нефтяных масел средней вязкости, загущенная гидратированным кальциевым мылом жирных кислот, входящих в состав природных (растительных и животных) жиров. Обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами, меньше уплотняется при хранении, а также тиксотропно не упрочняется при отдыхе после разрушения. Работоспособен при температуре -30...+65°C, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. п.) – от -50°C.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смазка «Fastroil» солидол жировой – применяется в грубых узлах трения в механизмах и машинах транспортных средств, сельскохозяйственной техники; ручных и других инструментах, винтовых и цепных передачах, тихоходных шестеренчатых редукторах и т. п.

ПРЕИМУЩЕСТВА

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Наименование показателя	Норма
Внешний вид и цвет	Однородная мазь светло-желтого оттенка
Температура каплепадения, °С, не менее	78
Пенетрация, при 25°C с перемешиванием, мм-1	230-290
Предел прочности на сдвиг, Па (гс/см ²), при 50°C, не менее	196 (2,0)
Вязкость эффективная, Па·с (П), при 0°C, не более	250 (2500)
Массовая доля воды, %, не более	2,5
Массовая доля свободных щелочей в пересчете на NaOH, %, не более	0,2
Содержание свободных органических кислот	отсутствие
Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	отсутствие

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

