

### Fastroil MTF 4 SYNT 75W-90 (GL-4)

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil MTF 4 Synt – это трансмиссионное масло на высококачественных базовой основе уровня по API GL-4 для механических трансмиссией автомобилей, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления.

#### СПЕЦИФИКАЦИИ






Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 API GL-4

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Fastroil MTF 4 Synt применяется в автомобильных трансмиссиях ZF 05A/07A/12E/16B/17B/19B тяжелой транспортной техники: в строительных машинах, в автобусах, которые имеют дифференциалы повышенного трения. Кроме того, его можно использовать в синхронизированных коробках передач и средненагруженных главных передачах. Fastroil MTF 4 Synt 75W-90 предназначено для высоконагруженных трансмиссий шоссейных грузовых автомобилей, автобусов, внедорожной техники, требующих масла уровня GL-4.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность базового масла
-  минимизирует образование отложений на рабочих поверхностях шестерен;
-  отличные противозадирные свойства обеспечивают долгую работу зубчатых зацеплений, даже при высоких нагрузках;
-  масла совместимы с материалами сальников (уплотнителей) коробок передач, редукторов и дифференциалов;
-  синтетическая базовая основа обеспечивает надежную работу зубчатых зацеплений при низких температурах.

#### УПАКОВКА



#### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

SAE	75W-90
-----	--------

Вязкость кинематическая при 400С, мм2/с	13,5 – 18,5
Индекс вязкости ASTM D2270	145
Температура застывания, °С	-42
Трибологические характеристики на ЧШМ: - нагрузка сваривания, кгс - индекс задира, (кгс)	42057

*\* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

---

**Головной офис:**

г. Алматы, А25D0B6  
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5  
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82  
e-mail: [info@hillcorp.kz](mailto:info@hillcorp.kz)  
Факс: + 7 (727) 262 96 03  
[www.hillcorp.kz](http://www.hillcorp.kz) | [www.ff-oil.com](http://www.ff-oil.com)

**Завод:**

г. Шымкент, Х13А2Т2  
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,  
з. Онтустик Индустриалды, д. 101  
Телефон: +7 (7252) 43 90 90  
(приемная)  
e-mail: [plant@hillcorp.kz](mailto:plant@hillcorp.kz)  
Факс: +7 (7252) 43 92 29  
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

