

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОМПРЕССОРОВ



Fastroil Gas Medium Ash Engine oil 0.7

SAE 40 API: CD/CF

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«Fastroil Gas Medium Ash Engine oil» 0.7 SAE 40 API: CD/CF – это компрессорно-моторное малозольное масло. Обладает повышенной стойкостью к окислению, с малой сульфатной зольностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

«Fastroil Gas Medium Ash Engine oil» 0.7 SAE 40 API: CD/CF предназначено для четырехтактного тяжело-нагруженного газового двигателя, работающего на природном газе, Waukesha 12-VAT27GL, P9390GSI, Caterpillar G3616. Компрессора Ariel-JGK-2.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая стойкость к окислению и нитрованию обеспечивает увеличенный срок службы масла;
- высокие смазывающие свойства обеспечивают пониженный уровень износа цилиндропоршневой группы;
- наличие специальных моющих и диспергирующих присадок позволяют добиться высокой чистоты внутри агрегата, снижения расхода фильтров;



УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 5л, 50л, 208 л бочках.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	40
Вязкость кинематическая, мм ² /с	
- 40°C	118
- 100°C	13,6
Индекс вязкости	110
Температура застывания, °C	-18
Температура вспышки в открытом тигле, °C	250
Сульфатная зольность, %	0,5
Щелочное число, мг КОН/г	5,0-5,3
Тест на вспениваемость, мл/мл	0/0
Содержание элементов, %	
- кальция	0,12
- фосфора	0,027
- цинка	0,032
- молибдена	0,03
Кислотное число, мг КОН/г	1,0

Директор ТОО «High Industrial
Lubricants & Liquids Corporation (HILL)»

Тенизбаев Б.А.