

Fastroil Compressor Oil


220

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Compressor Oil 220 жирно-компаундированное цилиндрическое масло.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Fastroil Compressor Oil 220 жирно-компаундированное цилиндрическое масло, предназначено для смазывания цилиндров, поршневых колец компрессоров, низкой склонностью к нагарообразованию. С высокой температурой вспышки и достаточно низкой температурой замерзания. Содержание животных жиров не менее 1,5%. Возможно применение в лубрикаторной системе компрессора Ariel JGZ-4, Ariel-JGC-6, Ariel-KBZ-4, работающих при высоких температурах, с сухим газом, содержащего высокий процент сероводорода.

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность, что обеспечивает хорошую работоспособность масла;
-  сочетание базовых масел и многофункционального пакета присадок позволило добиться превосходных смазывающих характеристик масла;
-  высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту механизмов от коррозии;

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 5л, 50л, 208 л бочках.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	220
Вязкость кинематическая, мм ² /с	
- 40°C	220
-100°C	19,5
Индекс вязкости	100
Температура застывания, °С, не выше	-18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	240
Сульфатная зольность, %	0,05
Кислотное число, мг КОН/г	0,42-0,46
Щелочное число, мг КОН/г	0,42-0,45
Содержание элементов, %	
- фосфора	0,02-0,03