

КОМПРЕССОРНОЕ ЖИРНО-КОМПАУНДИРОВАННОЕ ЦИЛИНДРОВОЕ МАСЛО



Fastroil gas compressor Oil

460

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil gas compressor oil 460 компрессорное жирно-компаундированное цилиндрическое масло.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла Fastroil gas compressor oil 460 предназначено для смазывания цилиндров, поршневых колец, низкой склонностью к нагарообразованию. С высокой температурой вспышки и достаточно низкой температурой замерзания. Содержание животных жиров не менее 1,5%. Возможно применение в лубрикаторной системе компрессора Ariel KBU-4, Ariel-HOS-4-2, Соорег МН62, работающих при высоких температурах, с сухим газом, содержащего высокий процент сероводорода.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая термоокислительная стабильность обеспечивает долгий срок службы масла;
- сочетание базовых масел и многофункционального пакета присадок позволило добиться превосходных смазывающих характеристик масла;
- высокие антикоррозионные свойства обеспечивают защиту механизмов от коррозии;

УПАКОВКА

Поставляется в канистрах объемом: 1л, 4л, 5л, 20л, 50л, бочках и налив.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	460
Вязкость кинематическая, мм ² /с	
- 40°C	438-460
-100°C	30-32
Индекс вязкости	97
Температура застывания, °С, не выше	-9
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	284
Сульфатная зольность, %	0,03-0,05
Кислотное число, мг КОН/г	0,42-0,46
Щелочное число, мг КОН/г	0,5-0,55
Содержание элементов, %	
- фосфора	0,02-0,03

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03

www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90 (приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

