

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Fastroil Force UHPD Eco SAE 5W-30 API CI-4/SM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil Force UHPD Eco – моторное масло для дизелей, отвечающее требованиям по API CI-4/SM, ACEA E6-12/E7-12. Масло производится на основе синтетического базового масла и импортного пакета присадок, способствует большей экономии топлива в сравнении с маслами более высокой вязкости, что позволяет сократить затраты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Fastroil Force UHPD Eco 5W-30 предназначено для всепогодного применения в дизельных двигателях с сажевыми фильтрами DPF (и без них), работающих на малосернистом дизельном топливе класса ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel). Разработано специально для грузовых автомобилей и автобусов с современными двигателями, удовлетворяющих требованиям от Euro-2 до Euro-6.

ПРЕИМУЩЕСТВА

высокие моющее-диспергирующие присадки, обеспечивают чистоту двигателя весь период эксплуатации; масло отвечает требованиям по увеличенным интервалам замены масла таких ведущих производителей, как MercedesBenz, MAN, DAF и других; благодаря пониженной зольности, снижаются загрязнения сажевых фильтров и их предотвращается их блокировка, что обеспечивает низкий уровень выхлопа в окружающую среду; эффективный антиокислительный компонент функционального пакета присадок придает маслу высокую термоокислительную стабильность и активно защищает двигатель от образования вредных отложений на поверхностях цилиндров.

УПАКОВКА

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

SAE	5W-30
Вязкость кинематическая при 100°C мм ² /с	10,3-12,5
Динамическая вязкость при минус 30°C мПа*с	5300
Температура застывания, °C	-40

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

API CI-4/SM
ACEA E6-12/E7-12

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ:

Cummins 20076
MB 228.51
MAN M3477, M3271-1
RLD-2/RXD/RGD
VDS-3
DAF/Iveco

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	10,2
Зольность сульфатная, %	1,0
Испаряемость по НОАК, % (масс.)	11,0

* Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

