

Fastroil MTF 4 SYNT 75W-90 (GL-4)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Fastroil MTF 4 Synt – это трансмиссионное масло на высококачественных базовой основе уровня по API GL-4 для механических трансмиссией автомобилей, а также раздаточных коробок и редукторов рулевого управления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ






Fastroil MTF 4 Synt применяется в автомобильных трансмиссиях ZF 05A/07A/12E/16B/17B/19B тяжелой транспортной техники: в строительных машинах, в автобусах, которые имеют дифференциалы повышенного трения. Кроме того, его можно использовать в синхронизированных коробках передач и средненагруженных главных передачах. Fastroil MTF 4 Synt 75W-90 предназначено для высоконагруженных трансмиссий шоссейных грузовых автомобилей, автобусов, внедорожной техники, требующих масла уровня GL-4.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций:

 API GL-4

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  высокая термоокислительная стабильность базового масла
-  минимизирует образование отложений на рабочих поверхностях шестерен;
-  отличные противозадирные свойства обеспечивают долгую работу зубчатых зацеплений, даже при высоких нагрузках;
-  масла совместимы с материалами сальников (уплотнителей) коробок передач, редукторов и дифференциалов;
-  синтетическая базовая основа обеспечивает надежную работу зубчатых зацеплений при низких температурах.

УПАКОВКА



ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| | |
|-----|--------|
| SAE | 75W-90 |
|-----|--------|

| | |
|--|-------------|
| Вязкость кинематическая при 400С, мм2/с | 13,5 – 18,5 |
| Индекс вязкости ASTM D2270 | 145 |
| Температура застывания, °С | -42 |
| Трибологические характеристики на ЧШМ: - нагрузка сваривания, кгс - индекс задира, (кгс) | 42057 |

** Важно! Типовые характеристики могут корректироваться в зависимости от предпочтений заказчика.*

Головной офис:

г. Алматы, А25D0B6
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
e-mail: info@hillcorp.kz
Факс: + 7 (727) 262 96 03
www.hillcorp.kz | www.ff-oil.com

Завод:

г. Шымкент, Х13А2Т2
Енбекшинский район, ул. Капал батыра,
з. Онтустик Индустриалды, д. 101
Телефон: +7 (7252) 43 90 90
(приемная)
e-mail: plant@hillcorp.kz
Факс: +7 (7252) 43 92 29
Отдел сбыта: +7 (7252) 43 92 03/04

